


Betriebsmittelschlauch Typ 80

Der Markert Marsoflex Betriebsmittelschlauch Typ 80 bietet ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, wie z.B. Bahnbetrieb, Bauindustrie, Chemische bzw. Petrochemische Industrie, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Maschinen- und Anlagenbau, Mineralölindustrie, Schifffahrt, Steinbruch sowie in Werkstätten.



Seele	NBR, schwarz
Spirale	ohne
Einlage	hochfeste Textileinlagen
Decke	NBR, schwarz
Beständigkeit	Ozon- und Witterungseinflüsse, Stickstoff und Öl Für weitere Informationen nutzen Sie bitte die Markert Marsoflex Beständigkeitsliste.
Normen & Konformitäten	

Product-code	ID ¹ [mm]	AD [mm]	Biege-radius [mm]	Betriebsdruck [bar]	Unterdruck [bar]	Berstdruck [bar]	Gewicht [kg/m]	Temperaturbereich [min/max]	Leitfähigkeit
80019	19	30	190	27	-	≥ 80	0,6	-30 °C bis +95 °C	<10 ⁶ Ω/m
80025	25	37	250	27	-	≥ 80	0,8	-30 °C bis +95 °C	<10 ⁶ Ω/m

¹ Weitere Nennweiten auf Anfrage.

Bezüglich der in der Tabelle angegebenen technischen Daten beachten Sie bitte die Hinweise im technischen Appendix.

